

De Lindenok



- Een systeem met een radius die vergelijkbaar is met de keramieken vorst
- De nok kan worden voorzien van dwarsribben. Er is keuze uit RVS en kunststof in de kleur grijs
- Voor kappellen en schoorstenen hebben wij de halve vorst. Deze kan voorzien worden van zijschotten om inkijken tegen te gaan
- De nok kan, wanneer het rieten dak vervangen moet worden, gewoon weer teruggeplaatst worden
- De onderzoom die voorzien wordt van een vuren deel wordt d.m.v. schroeven aan de onderconstructie bevestigd. In de bevestigingsmethode wordt rekening gehouden met het nazakken van het rieten dak
- De hoogte van de dreef is gelijk als bij een keramieken vorst
- Een vlakke rietlaag is zeer belangrijk, omdat bij dit product geen oneffenheden met specie weggewerkt kunnen worden.
- I.v.m. het wegvallen van het gewicht van de keramieken vorst is het raadzaam om het dak bovenaan te voorzien van 50 cm kopergaas



De opbouw:

- onderzoom
- nokelement
- dwarsribben
- apekont (vergelijkbaar met keramieken exemplaar)
- topgevelstuk
- schoorsteenstuk
- T-stuk

Technische gegevens:

- soortelijk gewicht 8,92 kg/dm³
- lineaire uitzetting Coëff. van 20-200°C 1,73 mm per m.
- smeltpunt 1083°C
- koperbasis 0,8 mm

Voordelen:

- Een constructief zeer degelijke afwerking
- De nok is absoluut vocht dicht
- Geen vervuiling zoals bij de gebakken vorsten
- Geen afbrokkeling van cement of barsten
- Het koperzuur houdt uw dak vrij van algen en mos
- De nok is aan te passen voor bliksembeveiliging volgens NEN 1014

Rekening houden met:

- De uitvoering vraagt precisie en een nauwkeuriger maatwerk dan bij de keramieken vorst

Rietdekkersbedrijf Van der Linde

Veneweg 226, 7946 LS Wanneperveen
tel 0522 - 28 18 02 fax 0522 - 28 20 17
b.g.g. 06 - 547 652 09


Lindenok[®]

info@lindenok.nl
www.lindenok.nl



De Lindenok



Koperen nokvorsten voor rieten daken



tevens verkoop kopergaas

- Een constructief zeer degelijke afwerking
- De nok is absoluut vocht dicht
- Geen vervuiling zoals bij de gebakken vorsten
- De nok is aan te passen voor bliksembeveiliging volgens NEN 1014



Lindenok[®]

info@lindenok.nl

www.lindenok.nl

De universele ladderrol

De oplossing voor het werken met ladders op rieten-, leien- en pannendaken



- Geen laddersporen in het rieten dak
- Ladder opdrukken of optrekken als hij in de goede positie op het dak ligt
- Minder rugbelastend werk
- Geen dakpannen weghalen met gebruik van de universele pannenrol[®] (uitgevoerd met kunststof bekleding).

Rietbedrijf
Van der Linde

Veneweg 226, 7946 LS Wanneperveen
tel 0522 - 28 18 02 fax 0522 - 28 20 17
b.g.g. 06 - 547 652 09